

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. HBS-2025-001 R32-210

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Kit per la realizzazione di chiodature in terreno e roccia autoperforanti

Sistema Barra Cava DSI® R32-210

2. Usi previsti:

Elementi per installazione di ancoraggi passivi per stabilizzazione di terreni e roccia.

3. Fabbricante:

DSI Underground Austria GmbH
Alfred-Wagner-Straße 1, 4061 Pasching / Linz, Austria

4. Sistemi di VVCP:

1+

5. Documento per la valutazione europea:

EAD 160088-00-0102

6. Valutazione tecnica europea:

ETA-21/0869 addi 2.8.2022

7. Organismo di valutazione tecnica (TAB):

Istituto Austriaco di Ingegneria delle Costruzioni
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstrasse 4, 1010 Vienna, Austria

8. Organismi notificati (NB 1379):

Università Tecnica di Graz (Austria)
Technische Universität Graz

9. Prestazioni dichiarate:

	Caratteristiche Essenziali	Utilizzo Previsto		
		Chiodature temporanee per roccia e terreni	Chiodature per roccia e terreni permanenti	
			Barra acciaio nuda	Barra con zincatura a caldo
1	Resistenza a carico statico di ancoraggio e manicotto di giunzione assemblati	$F_{p0.2, nom}$: 160 kN, $F_{m, nom}$: 210 kN, Slittamento at 65 % $F_{p0.2, nom}$ manicotti: 0,9 mm, ancoraggio: 0,3 mm		
2	Resistenza a fatica di ancoraggio e manicotto di giunzione assemblati	$F_{p0.2, nom}$: 160 kN, $2\sigma_a$: 80 N/mm ²		
3	Carico trasferito alla struttura	$f_{cm, 0}$: 38 N/mm ² , $F_{m, nom}$: 210 kN		
4	Protezione anticorrosione per ancoraggi temporanei per roccia e terreni	Ricoprimento con malta cementizia con spessore ≥ 15 mm Allegato 1, Figura 1	-	
5	Protezione per ancoraggi permanenti con compensazione per corrosione sacrificale	-	Corrosione sacrificale Allegato 1, Figura 1 e Tavola 1	-
6	Protezione per ancoraggi permanenti con compensazione per corrosione sacrificale per zincatura a caldo	-	-	Corrosione sacrificale Allegato 1, Figura 1 e Tavola 2
7	Energia di percussione e coppia di rotazione	E_S : 70 Joule, M_t : 440 Nm to E_S : 110 Joule, M_t : 320 Nm		
	Barra cava prodotta da tubo saldato			
8	Forma	Figure 2		
9	Dimensioni	Diametro Esterno: 31,1 mm, Interno: 21,0 mm		
10	Geometria in superficie	Filetto a fune, passo 12,7 mm, altezza media filetto 1,6 mm, f_R : 0,13		
11	Massa per metro di barra	2.65 kg/m, deviazione media: - 4,5 % to + 12 %		
12	Area sezione trasversale	340 mm ²		
13	Forza caratteristica	$F_{p0.2, nom}$: 160 kN, $F_{m, nom}$: 210 kN, $F_m/F_{p0.2}$: $\geq 1,15$		
14	Allungamento a sforzo massimo	$A_{gt} \geq 5 \%$		
15	Modulo elastico	205 000 N/mm ²		
16	Saldatura all'appiattimento	Nessuna fissurazione durante la pressatura prima della filettatura		
17	Saldatura all'espansione	Nessuna fissurazione all'espansione relativa $\geq 110 \%$ con mandrino 60 ° mandrel prima della filettatura		
18	Resistenza alla fatica	$F_{p0.2, nom}$: 160 kN, $2\sigma_a$: 190 N/mm ² , 2 000 000 cycles		
19	Forza di aggrappaggio	τ_{ak} : 5,1 N/mm ² , f_{cm} : 55 N/mm ²		
20	Zincatura a caldo	-	-	$\geq 85 \mu m$

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


DSI Underground Austria GmbH
A-4061 Pasching, Alfred-Wagner-Straße 1
Tel: +43-720 710920
Email: info.austria@sandvik.com
UID-NR: AT 25840788 UID-NR: DE266080201

Dipl.-Ing. Dominik Johannes Dendl

Pasching, addi 15.04.2025