

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. HBS-2025-001 R32-250

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Kit per la realizzazione di chiodature in terreno e roccia autoperforanti

Sistema Barra Cava DSI® R32-250

2. Usi previsti:

Elementi per installazione di ancoraggi passivi per stabilizzazione di terreni e roccia.

3. Fabbricante:

DSI Underground Austria GmbH Alfred-Wagner-Straße 1, 4061 Pasching / Linz, Austria

4. Sistemi di VVCP:

1+

5. Documento per la valutazione europea:

EAD 160088-00-0102

6. Valutazione tecnica europea:

ETA-21/0869 addi 2.8.2022

7. Organismo di valutazione tecnica (TAB):

Istituto Austriaco di Ingegneria delle Costruzioni Österreichisches Institut für Bautechnik

Schenkenstrasse 4, 1010 Vienna, Austria

8. Organismi notificati (NB 1379):

Università Tecnica di Graz (Austria)
Technische Universität Graz



9. Prestazioni dichiarate:

	Caratteristiche Essenziali	Utilizzo Previsto		
		Chiodature temoranee per roccia e terreni	Chiodature per roccia e terreni permanenti	
			Barra acciaio nuda	Barra con zincatura a cado
1	Resistenza a carico statico di ancoraggio e manicotto di giunzione assemblati	F _{p0.2, nom} : 190 kN, F _{m, nom} : 250 kN, Slittamento at 65 % F _{p0.2, nom} manicotti: 0,9 mm, ancoraggio: 0,3 mm		
2	Resistenza a fatica di ancoraggio e manicotto di giunzione assemblati	F _{p0.2, nom} : 190 kN, 2σ _a : 80 N/mm ²		
3	Carico trasferito alla struttura	f _{cm, 0} : 38 N/mm², F _{m, nom} : 250 kN		
4	Protezione anticorroione per ancoraggi temporanei per roccia e terreni	Ricoprimento con malta cementizia com spessore ≥ 15mm Allegato 1, Figura 1		-
5	Protezione per ancoraggi permanenti con compensazione per corrosione sacrificale	-	Corrosione sacrificale Allegato 1, Figura 1 e Tavola 1	-
6	Protezione per ancoraggi permanenti con compensazione per corrosione sacrificale per zincatura a caldo	Corrosione sacrificale - Allegato 1, Figura 1 e Tavola 2		
7	Energia di percussione e coppia di rotazione	E _S : 80 Joule, M _t : 480 Nm to E _S : 120 Joule, M _t : 340 Nm		
		Barra cava prodotta da tubo saldato		
8	Forma	Figure 2		
9	Dimensioni	Diametro Esterno: 31,1 mm, Interno: 20,0 mm		
10	Geometria in superfice	Filetto a fune, passo 12,7 mm, altezza media filetto 1,6 mm, f _R : 0,13		
11	Massa per metro di barra	2.90 kg/m, deviazione media: – 4,5 % to + 12 %		
12	Area sezione trasversale	370 mm ²		
_	Forza caratteristica	$F_{p0.2, nom}$: 190 kN, $F_{m, nom}$: 250 kN, $F_{m}/F_{p0.2}$: $\geq 1,15$		
$\overline{}$	Allungamento a sforzo massimo	A _{gt} ≥ 5 %		
_	Modulo elastico	205 000 N/mm²		
16	Saldatura all' appiattimento	Nessuna fissurazione durante la pressatura prima della filettatura		
17	Saldatura all'espansione	Nessuna fissurazione all'espansione relativa ≥ 110 % con mandrino 60° mandrel prima della filettatura		
18	Resistenza alla fatica	F _{p0.2, nom} : 190 kN, 2σ _a : 190 N/mm², 2 000 000 cycles		
19	Forza di agrappaggio	τ _a	_k : 5,1 N/mm², f _{cm} : 55 N/m	nm²
20	Zincatura a caldo	-	-	≥ 85 µm

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato anome e per conto del fabbricante da:

DSI Underground Austria GmbH A-4061 Pasching, Alfred-Wagner-Straße 1

Tel: +43 720 710820
Email: Into austria@santvik.com/
UID-Nr. ATU60840789 UID-DE266080201